



UNLIMITED CREATION

MODE D'EMPLOI

ReflexCut HT



ReflexCut est un film réfléchissant à haute visibilité très fin et légèrement extensible. ReflexCut HT Silver 01, Neon Yellow 04 et FR 9 répond à la norme EN ISO 20471 Classe 2. En outre, ReflexCut HT Neon Yellow 04 et FR 9 sont ignifuges et répondent également aux normes EN ISO 14116 et EN ISO 11612.

Il est surtout connu pour ses excellentes propriétés d'échenillage.

CARACTÉRISTIQUES:



film rétro-réfléchissant



150µ



Coton, polyester, tissu mélangé.
Moins adapté au nylon ou d'autres textiles enduits.



60°C



1. Découper en miroir

CONDITIONS DE DÉCOUPE:




Lame 45 - 60°



faible/modérée



10 - 20 cm/s



2. Écheniller le motif

CONDITIONS DE TRANSFERT:



150°C



15 s



modérée/élevée



à froid



3. Transférer le motif

► EMBALLAGE



50 cm

25 m

50 cm

10 m

50 cm

5 m



4. Retirer le support, fini!

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

SEF • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027






UNLIMITED CREATION

COULEURS DISPONIBLES

ReflexCut HT



WHITE 2



GOLD 6



RED 3




BLUE 5



SILVER 1




BLACK 8



NEON YELLOW 4
(flame retardant)



NEON PINK 7



FR 9 (flame retardant)

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

